



## GRUPA PRODUKTÓW 300

3xx-09x0/ISO-N

Farby sitodrukowe/rastrowe spełniające normy ISO 12647-2

Proponujemy farby rastrowe z serii 320, 347, 388, 386 i 384. Nowe receptury tych farb zostały opracowane tak, aby w większości przypadków można było zrezygnować z dodatku medium tiksotropowego lub opóźniacza. Jeżeli jednak dodanie opóźniacza będzie niezbędne, należy zwrócić uwagę aby nie doszło do sklejania się arkuszy przy układaniu w stos.

Zastosowanie do farb rastrowych pigmentów o wysokiej światłotrwałości pozwala na długotrwałą ekspozycję wydruków na światło, również w warunkach zewnętrznych.

3xx-0950/ISO-N	rastrowa - cyjan	3xx-0960/ISO-N	rastrowa - magenta
3xx-0970/ISO-N	rastrowa - żółta	3xx-0980/ISO-N	rastrowa - czarna

Z uwagi na warunki produkcji – podłoże, siatka, grubość szablonu, twardość i docisk rakla oraz inne parametry druku, mogą występować różnice w odcieniu pomiędzy wydrukiem a kolorem przewidzianym przez normy. Aby to skorygować proponujemy następujące produkty:

388-04/ISO-N pasta rastrowa                      300-09x0-ISO/KONZ uniwersalny koncentrat farbowy

Gęstość docelowa (siatka AL. 150-30 A):    cyjan 1,55 / magenta 1,50 / żółty 1,40 / czarny 1,70

### PODŁOŻE

Zgodnie z informacjami technicznymi dla wybranej serii

### ZASTOSOWANIE

Zgodnie z informacjami technicznymi dla wybranej serii

### WŁAŚCIWOŚCI

siatka	AL 150-30 A
suszenie	Jet/powietrze
dalsze procesy	sztancowanie, cięcie, bigowanie

### MATERIAŁY POMOCNICZE

rozcieńczalnik	seria 300-017/ISO	ilość 5% - 15% wagowo
opóźniacz	seria 300-018/ISO	ilość 5% - 15% wagowo

**UWAGI**                      przed użyciem dobrze wymieszać

*Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.*