



GRUPA PRODUKTÓW 600

Seria 630

Farby sitodrukowe/2-komponentowe/epoksydowe

Seria 630 to wysokoodporne i bardzo dobrze kryjące 2-komponentowe farby sitodrukowe. Bazę stanowią surowce o wysokiej odporności

Dodatkowo poprzez specjalny dobór surowców uzyskano gwarancję, że wyprodukowane z nich farby po przedrukowaniu mogą być poddane warunkom zewnętrznym a dodatek specjalnego utwardzacza (1) podnosi ich odporność chemiczną, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne. W szczególnych przypadkach proces sieciowania czyli reakcji z utwardzaczem może powodować utratę elastyczności a co za tym idzie pogorszyć przyczepność do podłoża.

Aby zadrukowane farbami serii 630 powierzchnie zabezpieczyć przed zmianami spowodowanymi długotrwałym działaniem światła słonecznego, zaleca się nałożenie na nie warstwy specjalnego lakieru zabezpieczającego (2).

PODŁOŻE

miękkie i twarde PVC, poliester (powlekany), poliwęglan, poliolefiny (powlekane lub po obróbce wstępnej), polistyrol, ABS, SAN (rozcieńczalnik z serii 300-017/01), acetyloceluloza, CAB, karton, papier, tektura

ZASTOSOWANIE

aplikacje na tworzywach sztucznych stosowanych w branży reklamowej, wyświetlaczach, etykietach, foliach samoprzylepnych, klawiaturach dotykowych, w przemyśle samochodowym, szyldach i podłożach pochłaniających światło. W przemyśle i grafice w reklamie wewnątrz budynków i zewnętrznej.

WŁAŚCIWOŚCI

siatka	UX 79-55 Amber PW do 120-35 Amber PW
suszenie	Jet/powietrze, opcjonalnie wygrzewanie
dalsze procesy	sztancowanie, cięcie, bigowanie

MATERIAŁY POMOCNICZE

rozcieńczalnik	seria 300-017	ilość 10% - 20% wagowo
opóźniacz	seria 300-018	ilość 10% - 20% wagowo
utwardzacz (1)	seria 600-HDA lub HDS (stos. na zewnątrz)	10% wagowo
	seria 600-HDI (stos. wewnątrz)	10% wagowo
lakier światłoodporny (2)	seria 388-5700	
	seria 388-5800	dodatkowe wł. antygraffiti i zapobiega osiadaniu kurzu

UWAGI

przed użyciem dobrze wymieszać

Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniający jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

www.kplusl.com.pl

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78