



GRUPA PRODUKTÓW 800

Seria 800

Trwale elastyczny system farb do PVC

Seria 800 to bardzo dobrze kryjące, błyszczące farby przeznaczone do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Bazę stanowią surowce o wysokiej odporności, a receptury zostały specjalnie dobrane do elastycznych podłoży z PVC.

Farby z tej serii są przygotowane do aplikacji wałkiem lub pędzlem, jednak po zastosowaniu odpowiedniego rozcieńczalnika można nakładać metodą natrysku.

Zastosowane surowce pozytywnie reagują na proces migracji plastyfikatorów i poprzez wzajemne oddziaływanie tworzą trwale elastyczną, nielepłą powierzchnię farby. Taki efekt gwarantuje długi czas użytkowania i odporność zadrukowanej powierzchni na warunki atmosferyczne. W przypadku specjalnych wymagań klienta dotyczących odporności, np. na chlorowaną wodę, należy dodać do farby max 10% wag. utwardzacza 600-HDS.

UWAGA ze względu na bardzo szeroką paletę podłoży z tworzyw sztucznych, powiększoną dodatkowo o różnorodne modyfikacje z zastosowaniem np. kopolimerów lub surowców wtórnych, konieczne jest wykonanie testów na podłożu przeznaczonym do produkcji.

PODŁOŻE

plandeki PVC, materiały miękkie z PVC, włókniny, plandeki z powłoką poliolefinową

ZASTOSOWANIE

aplikacje na tkaninach pokrytych PVC stosowanych w branży reklamowej, nadruki na markizach zewnętrznych, plandekach samochodowych oraz namiotowych. Na tworzywach z PVC stosowanych do produkcji dmuchanych form reklamowych np. balony lub przestrzennych dużych form do zabawy dla dzieci np. zamki, zwierzęta czy zjeżdżalnie.

WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| aplikacja | wałkiem, pędzlem, natryskiem |
| suszenie | powietrze, wymuszony obieg powietrza |
| dalsze procesy | typowe dla zastosowanych materiałów |

MATERIAŁY POMOCNICZE

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| rozcieńczalnik / rolka | seria 800-743 | ilość 25 - 30% wagowo |
| rozcieńczalnik / natrysk | seria 800-377 | ilość 25 - 40% wagowo |

UWAGI

przed użyciem dobrze wymieszać! Stosować w temperaturze pokojowej, ale nie niższej niż 18°C. Przechowywać chroniąc przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniający jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

www.kplusl.com.pl

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78