

OD PLUS

Seria wysoce reaktywnych, błyszczących farb opracowana do druku na dyskach optycznych (CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW).

DRUKOWANIE I POŁOŻE

Seria gotowych do użycia farb została przystosowana do druku na powłoce lakieru spinowego i poliwęglanie. Utwardzanie i właściwości były opracowane przy użyciu siatki 140-31 i/lub 150-31. W przypadku nadruku grubszej warstwy farby zalecane jest dodanie bazy w celu uzyskania całkowitego utwardzenia farby.

KRYCIE

Właściwości kryjące różnią się w zależności od odcienia i grubości powłoki nałożonej farby. Farba z dodatkiem bazy może wydawać się bardziej kryjąca gdy drukowana jest przy użyciu grubej siatki, niż farba bez dodatku bazy, a drukowana gęstą siatką. Dodatek 3 - 5% farby białej kryjącej pomaga zwiększyć krycie standardowych odcieni bez wpływu na kolor.

CZYSZCZENIE

VV64 Eco

SKŁADOWANIE

Gwarantujemy, że farby serii OD PLUS nierozcieńczane i przechowywane w oryginalnych pojemnikach nadają się do użytku przez 1 rok od daty produkcji. Gwarancja ma zastosowanie do farb przechowywanych w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze 10 - 30°C.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I STANDARDAMI

Farby w standardowych odcieniach dostarczane są w systemie kolorów EDA ECO i odpowiadają standardom UE z kwietnia 1989 r. (Bezpieczeństwo Gier Dziecięcych EN-71/3) ograniczającym maksymalną ilość następujących 8 metali ciężkich, które mogą być wydzielone z gotowego wydruku: selenu, chromu, baru, arsenu, antymonu, ołowiu, rtęci i kadmu. Gwarantujemy także, że nie ma żadnych świadomych dodatków metali ciężkich w procesie produkcji. Ta farba nie zawiera N-winylo-2-pirolidyny (NVP) i żadnego z produktów chemicznych, które mogą być szkodliwe dla użytkownika i które są na liście Towarzystwa Brytyjskich Producentów Farb Drukarskich (SBPIM), zwłaszcza monomerów HDDA. Skład farby jest także dostosowany do amerykańskiej listy zwolnień (CONEG).

KOLORY

baza 095 baza tiksotropowa 098

W ofercie posiadamy kilka rodzajów farby białej kryjącej
ODP 706, H 1466, H1374, H 1178, H1984

czarny do mieszania 701 biały do mieszania 702

SYSTEM EDA ECO

żółty średni	710	różowy	760
żółty złocisty	720	fioletowy	770
mandarynkowy	730	niebieski podstawowy	780
cynober	740	zielony szmaragdowy	790
czerwony ciemny	750		

Producent zapewnia zestaw wskazówek do dobrania ponad 1000 kryjących odcieni przy użyciu systemu EDA ECO.

KOLORY TRIADOWE

żółty	431	cyjan	450
magenta	422	czarny	410

ROZCIEŃCZANIE ST 178

DOBIERANIE KOLORÓW

Oferujemy pełen zakres usług dobierania kolorów począwszy od 1 kg farby. Potrzebujemy w tym celu jak najwięcej informacji takich jak: kolor podłoża, rodzaj używanej siatki, próbkę pożądanego koloru itp.

Firma Dubuit gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Patrz ogólne warunki sprzedaży.