

POLYFLEX

Farby sitodrukowe/UV/błyszczące

Seria POLYFLEX to gotowe do użytku, dające się formować termicznie i tłoczyć farby, przeznaczone do druku na poliwęglanie, powleczonym poliestrze i matowym PCV do kart kredytowych.

DRUKOWANIE I PODŁOŻE

Farba jest przeznaczona do druku membran na poliwęglanie lub przetworzonym poliestrze. Jej wyjątkowa elastyczność pozwala na cięcie wydrukowanych powierzchni, tłoczenie i formowanie termiczne. W przypadku druku na matowym PCV do kart kredytowych, farbę można laminować (w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, bez warstwy powlekającej). Ze względu na różnorodność podłoży, zalecamy przeprowadzenie testów przed produkcją przemysłową.

ROZCIEŃCZANIE

rozcieńczalnik MPG wolny od NVP

rozcieńczalnik 6 E: zawiera NVP, zwiększa przyleganie do trudnych podłoży.

KRYCIE

Właściwości kryjące różnią się w zależności od odcienia i grubości powłoki nałożonej farby. Farba z dodatkiem bazy może wydawać się bardziej kryjąca, gdy drukowana jest przy użyciu grubej siatki, niż farba bez dodatku bazy, a drukowana cienką siatką. Dodatek 3 - 5% białej farby często zwiększa właściwości kryjące farb w standardowych kolorach nie wpływając jednocześnie na odcień.

CZYSZCZENIE

rozpuszczalnik H, Eco N lub 93 801

SKŁADOWANIE

Za wyjątkiem szczególnych przypadków gwarantujemy, iż standardowe farby POLYFLEX nierozcieńczone i przechowywane w oryginalnym opakowaniu nadają się do użytku przez 1 rok od daty produkcji. Powyższa gwarancja odnosi się do farb przechowywanych w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze 10 - 30°C.

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA

Pełne informacje znajdują się w dokumencie Material Safety Data Sheet – European format - N° 824 i 842 Farby w standardowych odcieniach dostarczane są w systemie kolorów EDA ECO i odpowiadają standardom UE z kwietnia 1989 r. (Bezpieczeństwo Gier Dziecięcych EN-71/3) ograniczającym maksymalną ilość następujących 8 metali ciężkich, które mogą być wydzielone z gotowego wydruku: selenu, chromu, baru, arsenu, antymonu, ołowiu, rtęci i kadmu. Gwarantujemy także, że nie ma żadnych świadomych dodatków metali ciężkich w procesie produkcji. Ta farba nie zawiera N-winylo-2-pirolidyny (NVP) i żadnego z produktów chemicznych, które mogą być szkodliwe dla użytkownika i które są na liście Towarzystwa Brytyjskich Producentów Farb Drukarskich (SBPIM), zwłaszcza monomerów HDDA. Skład farby jest także dostosowany do przepisów prawa amerykańskiego (CONEG).

KOLORY STANDARDOWE

biały super kryjący	706 (może być używany z siatką 120)
biały do mieszania	702
czarny	701
czarny kryjący (tylko na zamówienie)	RDCC 255
lakier	090
baza	095
baza tiksotropowa	098

SYSTEM EDA ECO

żółty średni	710	różowy	760
żółty złocisty	720	fioletowy	770
mandarynkowy	730	niebieski podstawowy	770
cynober	740	zielony szmaragdowy	790
czerwony ciemny	750		

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE SERIA 900

żółty	931
czerwony ciemny	939
pomarańczowy	933
czerwony	935

UWAGA

Można nieco zwiększyć intensywność koloru przez dodanie niewielkiej ilości koncentratu Polyflex. **Uwaga: dodanie zbyt dużej ilości koncentratu pigmentowego może mieć wpływ na utwardzenie farby. Nigdy nie należy drukować czystym koncentratem.**

KOLORY TRIADOWE

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

www.kplust.com.pl

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-171 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-212 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 41 48

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78

żółty zimny	430 6/7L	magenta	422 4/5L
żółty ciepły	440 6/7L	magenta	420 6/7L
żółty	431 4/5L	cyjan	450
czarny	410		

DOBIERANIE KOLORÓW

Oferujemy pełen zakres usług dobierania kolorów począwszy od 1 kg. farby. Potrzebujemy do tego jak najwięcej informacji o podłożu, kolorze, używanej siatce.

Firma Dubuit gwarantuje jakość swych produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Patrz - Ogólne warunki sprzedaży.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ----- www.kplust.com.pl

92-517 Łódź

ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-171 Gdańsk

ul. Ślabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-212 Kraków

ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 41 48

61-045 Poznań

ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Żąbki k / Warszawy

ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław

ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78

NIP: 727-12-45-013

KRS: 0000201560

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN