



TECHNIGRAF



09/21 KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ

Kopiorama z lampą i suszarką to kompletne urządzenie służące do dokładnego, kompleksowego przygotowania szablonów sitodrukowych w pozycji poziomej.

Suszarka zasilana cyrkulującym ciepłym powietrzem zapewnia równomierne wysychanie emulsji na poziomo ułożonych szablonach. Inne formaty możliwe.



Technische Daten:

Moc	1500 W, 3500 W lub 5500 W
Wyposażenie standardowe	Urządzenie gotowe do działania, częściowo zdemontowane do transportu. Wyposażone w 1 MH-lampę szybkiego startu AKTICOP 1500 S / 3500 S / 5500S. stabilną kopioramę z wysokoelastyczną powłoką gumową i szlifowaną szybą oraz siłownikami gazowymi po obu stronach ramy. Suszarka z 5 szufladami. Mobilny panel sterowania, pompa próżniowa 3 m ³ , wskaźnik próżni. Podwieszenie do lampy, odporna na UV i nieprzepuszczająca światła kurtyna.
Funkcje	Urządzenie dozujące światło AKTITRON S16E z fotokomórką, filtrem UV, pamięcią z 15 programami naświetlania i 1 programem sterującym próżnią, pomiarem intensywności promieniowania UV. Lampa-żółte światło 18 W, z automatyczną aktywacją. Automatyczna ekspozycja z przełącznikiem próżni od 40%. Od formatu 130 x 160 cm standardowo pompa próżniowa 6 m ³ . Suszarka: obudowa ze stali, 5 łożyskowanych szuflad, o wysokości 80 mm, szuflada z 5 indywidualnie regulowanymi wspornikami do sit, wysuwana do ¾. Temperatura regulowana termostatem do 60°C.
kolor	RAL 5002, niebieski

Symbol	Opis
KA00840C	KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ 60 x 80 cm – 1500 S / 230 V (max. wymiar ramy 40 x 60 cm)
KA00841A	KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ 90 x 110 cm – 3500 S / 400 V (max. wymiar ramy 70 x 90 cm)
KA00842A	KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ 110 x 130 cm – 3500 S / 400 V (max. wymiar ramy 90 x 110 cm)
KA00843A	KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ 130 x 160 cm – 3500 S / 400 V (max. wymiar ramy 110 x 140 cm)
KA00844B	KOPIORAMA Z LAMPĄ I SUSZARKĄ 160 x 190 cm – 5500 S / 400 V (max. wymiar ramy 140 x 170 cm)
Wyposażenie opcjonalne	
KA00840-50	transformator dla innego napięcia sieciowego / 3500 S
KA00840-51	transformator dla innego napięcia sieciowego / 5500 S
7095013	inny kolor z palety RAL niż 5002
KA00840-98	opakowanie jednorazowe do transportu wyceniane w zależności od formatu kopioramy

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12

80-001 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 293
tel. 058 557 52 98

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42

www.kplusi.com.pl

NIP: 727-12-45-013

KRS: 0000201560

Sąd Rej. dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy: 200.000 PLN BDO: 000095325