



# TECHNIGRAF

## 11/21 KOPIORAMA SKS *obrotowa*

Obrotowa kopiorama próżniowa SKS przeznaczona jest do pracy w pozycji pionowej i naświetlania ekranów sitodrukowych średniego formatu o różnych profilach, pokrytych emulsją wrażliwą na UV.

Dostępna również jako kopiorama stołowa SKT (patrz cennik nr 11A / 19).

Formaty specjalne na życzenie.



### INFORMACJE TECHNICZNE:

Wyposażenie standardowe	Solidna kopiorama z zamknięciem. Wysoce elastyczny płaszcz gumowy (łatwo wymierny). Elastyczny wężyk w oplocie Cu i trwale elastyczne uszczelnienie ramy z 2 przyłączami odsysania powietrza. Szkło polerowane. Siłowniki gazowe po obu stronach. Płynny obrót o 90 ° gwarantują stabilne łożyska obrotowe.
Wyposażenie opcjonalne	Panel sterowania-standard lub mobilny
Wskazówki	Pozycjonowanie ekranu na płycie szklanej
Kolor	RAL 5002, niebieski

Symbol	Opis
KR00465	<b>SKS-Kopiorama obrotowa 110 x 130 cm (wymiar wewnętrzny) (max. wymiar ramy 90 x 110 cm)</b>
KR00466	<b>SKS- Kopiorama obrotowa 130 x 160 cm (wymiar wewnętrzny) (max. wymiar ramy 110 x 140 cm)</b>
KR00467	<b>SKS- Kopiorama obrotowa 160 x 190 cm (wymiar wewnętrzny) (max. wymiar ramy 140 x 170 cm)</b>
KR00468	<b>SKS- Kopiorama obrotowa 160 x 230 cm (wymiar wewnętrzny) (max. wymiar ramy 140 x 210 cm)</b>
Wyposażenie opcjonalne	
KY00728	Panel sterowania-standard, pompa próżniowa 3 m <sup>3</sup> , wskaźnik próżni, wentyl redukcyjny
KY00663	Panel sterowania-standard, pompa próżniowa 3 m <sup>3</sup> , wskaźnik próżni, wentyl redukcyjny, przyrząd dozujący światło AKTITRON S16A, z fotokomórką, filtrem-UV, pamięcią 15 programów naświetlania + 1 program sterujący próżnią, pomiar intensywności promieniowania UV
KY00665	Panel sterowania-standard, pompa próżniowa 6 m <sup>3</sup> , wskaźnik próżni, wentyl redukcyjny, przyrząd dozujący światło AKTITRON S16A, z fotokomórką, filtrem-UV, pamięcią 15 programów naświetlania + 1 program sterujący próżnią, pomiar intensywności promieniowania UV
7095006	inny kolor z palety RAL niż 5002
KR00460-98	opakowanie jednorazowe do transportu wyceniane w zależności od formatu kopioramy