



# TECHNIGRAF



## 30B/21 AKTIPRINT T/e tunel UV

Tunel UV Kompaktowe urządzenie przeznaczony do utwardzania farb i lakierów UV nadrukowanych na płaskich podłożach z papieru, metalu, szkła i tworzyw sztucznych itp.



### INFORMACJE TECHNICZNE:

Moc żarnika	T/e 28: max. 160 W/cm, T/e 40: max. 140 W/cm, T/e 50: max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (nie emitujący ozonu żarnik lub inne spektrum opcjonalnie)
Wyposażenie standardowe	Kompaktowa suszarka tunelowa, z chłodzeniem; 1 lub 2 żarnikami -UV; masywne, skupiające reflektory; łatwo wymienne, fasetowane powierzchnie lusterek aluminiowych; szybą kwarcową; licznikiem czasu pracy; cyfrowy wskaźnik natężenia prądu; możliwość pojedynczego włączenia żarników; obudowa reflektorów z obustronnymi osłonami przed światłem UV
Funkcje	Płynna regulacja mocy 30-100%, stabilizator EVG.
Prędkość pasa transmisyjnego	5-20 m/min. płynna regulacja (inne prędkości opcjonalnie)
Pas transmisyjny	PTFE, czarny, antystatyczny, z połączeniem spiralnym
Szerokość pasa transmisyjnego	T/e 28: 30 cm, T/e 40: 42 cm, T/e 50: 52 cm
Max. szerokość przepustu	T/e 28: 38 cm, T/e 40: 48 cm, T/e 50: 58 cm
Max. szerokość suszenia	T/e 28: 30 cm, T/e 40: 40 cm, T/e 50: 50 cm
Wysokość przepustu	12 – 80 mm, prosta, manualna regulacja
Kolor	RAL 5002, niebieski i RAL 7035, szary
Wskazówki	Po stronie klienta połączenia: z wewnętrzną linią wyciągową, do sieci, zabezpieczenie

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

wyższa moc żarników; nie emitujący ozonu żarnik, inne spektrum;  
cyfrowy wskaźnik prędkości przesuwu pasa transmisyjnego; automatyczna regulacja wysokości przepustu;  
przy zwiększonej wysokości przepustu: Ochrona przeciw promieniowaniu strona wlotowa / wylotowa;  
podłączenie wyciągu; czujniki monitorujące przejście przez tunel materiału (oszczędność energii); inne prędkości pasa transmisyjnego

Wyjaśnienie symboli: T/e 28-1 = tunel z 1 żarnikiem, T/e 28-2 = tunel z 2 żarnikami

Symbol	Opis
UT51071	AKTIPRINT T/e 28-1 / 400 V, 50 Hz – pas 1,5 m
UT51072	AKTIPRINT T/e 28-2 / 400 V, 50 Hz – pas 1,8 m
UT51073	AKTIPRINT T/e 40-1 / 400 V, 50 Hz – pas d 1,5 m
UT51074	AKTIPRINT T/e 40-2 / 400 V, 50 Hz – pas 1,8 m
UT51075	AKTIPRINT T/e 50-1 / 400 V, 50 Hz – pas 1,5 m
UT51076	AKTIPRINT T/e 50-2 / 400 V, 50 Hz – pas d 1,8 m
UT51000-07	Rama dolna mobilna, T/e 28 / 40 / 50
UT51000-03	Ukośna półka odbierająca, regulowana stopniowo
7095017	Inny kolor niż RAL 5002 i RAL 7035
UT51000-98	Opakowanie do transportu

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź  
ul. Manewrowa 7  
tel. 042 649 22 12

80-001 Gdańsk  
ul. Trakt Św. Wojciecha 293  
tel. 058 557 52 98

30-838 Kraków  
ul. Barbary 11  
tel. 012 625 41 20

61-045 Poznań  
ul. Piłska 7  
tel. 061 876 80 02

05-091 Ząbki k / Warszawy  
ul. Langiewicza 23  
tel. 022 813 61 30

www.kplus.com.pl

50-566 Wrocław  
ul. Śliczna 1  
tel. 071 339 91 42