



TECHNIGRAF

32A/21 AKTIPRINT MINI / e tunel UV

Niewielkich rozmiarów tunel UV przeznaczony do utwardzania małych wydruków wykonanych lakierami i farbami UV, na płaskich przedmiotach. Wzmocniona wersja AKTIPRINT mini, przystosowana jest do pracy na produkcji w systemie ciągłym, z dużą rezerwą mocy do pracy w małym formacie. Uniwersalne spektrum. Nowoczesna elektronika stabilizuje bezstopniowo regulowaną moc żarnika przy opcjonalnie zmiennym napięciu sieci i różnych rodzajach żarników, co zapewnia stałe rezultaty suszenia.



INFORMACJE TECHNICZNE:

Moc żarnika	max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (nie emitujący ozonu żarnik lub inne spektrum opcjonalnie)
Wyposażenie standardowe	Kompaktowa, tunelowa suszarka z 1 żarnikiem-UV, Hg z : szybą kwarcową; półogniskowym reflektorem aluminiowym; bezpośrednim chłodzeniem reflektora; wentylatorem podssysu pod materiałem/pasem; pokrytym teflonem pasem transmisyjnym w zamkniętym obwodzie
Funkcje	Nie wymaga montowania instalacji odprowadzającej ozon Stabilizowana, płynna regulacja mocy żarnika do 120 W/cm. Wymuszone chłodzenie materiału. Przygotowany do pracy na produkcji w systemie ciągłym
Prędkość pasa transmisyjnego	3-20 m/min. płynna regulacja
Pas transmisyjny	Pokryty teflonem, w zamkniętym obwodzie, czarny, antystatyczny
Szerokość pasa transmisyjnego	Mini/e 12: 11 cm, Mini/e 18: 17 cm
Max. szerokość przepustu	do 22 cm
Max. szerokość suszenia	Mini/e 12: 6 cm, Mini/e 18: 10 cm
Wysokość przepustu	12 – 50 mm, prosta, manualna regulacja
Kolor	RAL 5002, niebieski und RAL 7035, szary
Wskazówki	Przy zwiększonej wysokości przepustu należy kontrolować max. dopuszczalną emisję promieniowania UV

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nie emitujący ozonu żarnik, inne spektrum
- inne prędkości pasa transmisyjnego
- czujnik monitorujący zatrzymania pasa transmisyjnego

Symbol	Opis
UN50053	AKTIPRINT Mini/e 12-1 / 230 V, 50 Hz – pas 75 cm
UN50059	AKTIPRINT Mini/e 18-1 / 230 V, 50 Hz – pas 75 cm
Wyposażenie opcjonalne	
UN50000-14	Ukośna półka odbierająca, regulowana stopniowo
UN50000-30	Cyfrowy wskaźnik prędkości przesuwu pasa transmisyjnego
7095019	Inny kolor niż RAL 5002 i RAL 7035
UN50000-98	Opakowanie do transport

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź

ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12

80-001 Gdańsk

ul. Trakt Św. Wojciecha 293
tel. 058 557 52 98

30-838 Kraków

ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20

61-045 Poznań

ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02

05-091 Ząbki k / Warszawy

ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30

www.kplusl.com.pl

50-566 Wrocław

ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42