

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Seria 712

2-komponentowa farba tampondrukowa wysokoodporna o bardzo dobrych właściwościach drukujących.

Błyszcząca, wysoce kryjąca i szybkoschnąca farba tampondrukowa. Seria 712 jest farbą przeznaczoną do druku na nieaktywowanym polipropylenie (PP). Typowe aplikacje to materiały promocyjne.

Zastosowanie

> Materiały promocyjne

Podłoża

Rodzaj podłoża	Ocena	Porady
Polipropylen, nieaktywowany (PP)	****	

Oznaczenia: ***** bardzo dobra * konieczne przeprowadzenie prób

Charakterystyka

Cecha	Ocena	Porady
Odporność na alkohol i benzynę	***	dodaj utwardzacza 700-HDA celem poprawy odporności
Elastyczność	****	
Wybłyszczanie	***	jedwabisty połysk
Odporność na pot	***	dodaj utwardzacza 700-HDA celem poprawy odporności
Odporność na światło	****	
Odporność na ścieranie	***	dodaj utwardzacza 700-HDA celem poprawy odporności
Pigmentacja	*****	
Odporność na temperaturę	***	
Schnięcie	****	
Odporność na wodę	***	
Odporność na wodę	***	

Oznaczenia: ***** bardzo dobre właściwości produktu * właściwości produktu niedostępne

Asortyment

MS-farby bazowe

Artykuł	Kolor	HP	Artykuł	Kolor	HP
786-1005	żółty jasny	*	786-3305	magenta	*
786-1105	żółty średni	*	786-4005	fiolet	*
786-1205	żółty ciemny	*	786-5005	niebieski	*
786-2005	pomarańcz	*	786-6005	zielony	*
786-3005	czerwony	*	786-8005	czarny	*
786-3105	magenta (red)	*	786-9005	biały	*

Oznaczenia : HP - wysoka pigmentacja

ST - pozostałe kolory

Artykuł	Kolor	Artykuł	Kolor
ST - metaliczne		ST - kolory	
www.printcolor.ch/stcolorguide		www.printcolor.ch/stcolorguide	
Specjalne		Inne	
HKS, PANTONE, RAL	oraz dobierane	712-00	ST Biały
		712-04	pasta transpa.
		712-05	lakier
		712-05/MT	Lakier matowy
		712-06	Opóźniacz w paście
		712-33	ST Czarny
		712-33/B	głęboki czarny
Specjalne			
HKS, PANTONE, RAL	oraz dobierane		
ST - neonowe			
www.printcolor.ch/stcolorguide			

Materiały pomocnicze

Rozcieńczalnik	700-017	Współczynnik dodawania	15-30% wagowo
Opóźniacz*	700-018	Współczynnik dodawania	5-20% wagowo
Przyspieszacz	700-019	Współczynnik dodawania	15-30% wagowo
Przyspieszacz(PAH free) – szybki	700-041	Współczynnik dodawania	15-30% wagowo

* w połączeniu z 700-017

Problemy z adhezją – w takim przypadku jest rekomendowane dodanie 10-20% wagowo specjalnego dodatku 700-PP

Problemy z odpornością – w takim przypadku aby podnieść odporność należy dodać utwardzacza 700-HDI lub 700-HDA

Proces: Wszystkie dostępne na rynku matryce mogą być używane z farbą 712

Czas schnięcia: jest uzależniony od grubości warstwy nadrukowanej farby, jak również od rodzaju podłoża jakie jest zadrukowywane.

Specjalne właściwości i porady:

Certyfikaty/Standardy	https://www.printcolor.ch/de/zertifikate.html
Inne	Dobrze wymieszaj przed użyciem Informacje na temat okresu przechowywania można znaleźć na etykiecie produktu.

Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność. Jeśli nadal będzie brana pod uwagę odpowiedzialność PrintColor Screen AG, to jest ona ograniczona do wartości dostarczonych i wykorzystanych towarów.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

www.kplusi.com.pl

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12

80-001 Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 293
tel. 058 557 52 98

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42

NIP: 727-12-45-013

KRS: 0000201560

Sąd Rej. dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN BDO: 000095325