



GRUPA PRODUKTÓW 700

Seria 747

Farba tampondrukowa / UV

Seria 747 to wysoce odporna na chemikalia, i ścieranie farba tampondrukowa. Seria 747 bardzo dobrze nadaje się do drukowania na różnorodnych podłożach z tworzyw sztucznych, i materiałów powlekanych. Produkt spełnia także europejskie i amerykańskie normy bezpieczeństwa zabawek, a także posiada certyfikat dla klasy zastosowań medycznych VI klasy.

PODŁOŻE

Stworzone właściwości farby nadają się bez problemu do szerokiego wachlarza tworzyw: włączając aktywowany polipropylen, twarde PCV, ABS, SAN, PMMA, Duroplasty, powierzchnie lakierowane. Modyfikacje jakim poddaje się materiał polipropylenowy, stwarza konieczność przeprowadzenia testów z każdym podłożem przed rozpoczęciem produkcji.

ZASTOSOWANIE

Możliwości zastosowań są bardzo szerokie począwszy od dekoracji, przyborów higienicznych, aparatury elektronicznej, urządzeń medycznych. Seria 747 posiada wysoką odpornością mechaniczną, łącząc w sobie szybkość schnięcia dzięki technologii UV i odporność farb dwu komponentowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Ta nowoczesna farba nadaje się do użytku w otwartym i zamkniętym systemie kałamarza. Seria 747 jest wolna od substancji NVP (N-vinyl-2-pyrrolidone) jak również HDDA, TPGDA i TMPTA. Jednakże użytkownik powinien używać odpowiednich środków bezpieczeństwa. Z farbą kompatybilna jest standardowa chemia, lecz szczególnie rekomendowana to 700-020. Do wolniejszego druku rozcieńczalniki 700-019 lub 700-017. Dodatki te gwarantują optymalne rozpląwanie i przenoszenie farby, oraz jej odpowiednie schnięcie. Nie ma konieczności używania opóźniacza

MATERIAŁY POMOCNICZE

rozcieńczalnik	seria 700-017	ilość 15% - 20% wagowo
przyspieszacz	seria 700-019	ilość 15% - 20% wagowo
szybki przyspieszacz	seria 700-020	ilość 15% - 20% wagowo

UWAGI

przed użyciem dobrze wymieszać

Printcolor Screen AG gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Ślabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

www.kplus.com.pl

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78